

B-Lock® FLEX & COMBI ELEKTRONISK

Elektroniske udgaver af de godkendte nøglerør- og bokse.



Nøgleboksen er blevet INTELLIGENT

Nøgleboks som rør – B-Lock Combi & Flex – har gennemgået revolutionerende udvikling, og er i dag det sikreste valg tilgængeligt (patenteret på verdensplan) når vi taler om opbevaring af nøgler lokalt med adgang til og for 3. part.

Risiko elementerne (cylinder som nøgle) er fjernet og erstattet med **hærdet stål**, der via elektronisk signal adgangsberigtiger åbningen og muliggør tilgang til adgangsemnet:

- ✓ Højeste godkendelse
- ✓ Mekanisk & Elektronisk testet
- ✓ Kontrol & viden om al færdien

Åben platform

Disse intelligente enheder kan kommunikere med alle anerkendte og ikke mindst tilgængelige medier, som måtte ønskes benyttet – fjernåbning via en kontrolcentral eller lokalt f.eks. via et kodetastatur på en åben platform der ikke tvinger administrator til brug af specifikke ydelser.

Sikkerheden er tilbage fokus:

Adgang til 3. part har alle dage været en daglig udfordring – men ikke mindst en reel og absolut nødvendighed for mange organisationer, såsom hjemmepleje, brandvæsenet, vægtere som elevator-teknikere m.fl. At komme ind har aldrig været et problem, da alle "med tiden" blot fik en nøgle der passede til alt – uden hensyntagen til det sikkerhedsmæssige aspekt.

Viden er sikkerhed:

Det er ikke muligt at kontrollere og styre mekaniske nøgler, og det er slet ikke muligt at tage den økonomiske konsekvens og omlægge grundet et nøgletab. Løsningen giver kontrollen tilbage til ejer og skaber en platform af viden og eliminering af risiko. Ingen håndtering af adgangsemner og maksimal kontrol og styring af adgangen til og for 3. part.

Maksimal sikkerhed og eliminering af risiko

Varianter, tilbehør & specifikationer:

Styreboksen er en intelligent micro-controller baseret enhed, der varetager den lokale styring og overvågning af B-lock Flex/Combi, samt kommunikationen med andre eksterne enheder.

Åbningsmuligheder

- ABA / AIA Anlæg
- Kontrolcentral
- GSM modem via SMS
- Tastatur
- SINE terminal
- Bluetooth
- Og flere andre muligheder

Specifikationer:

Forsyning: 12 – 28Vdc

Strømforbrug i hvile: 10-30 mA

Strømforbrug ved åbning: 1,5A

Udgange : Open Collector – Alarm

Open Collector – Skuffe status



B-Lock Flex Elektronisk
Ø50xD190



B-Lock Combi Elektronisk
DIM: B135xH225xD100



Ankerboks m/ elektronik.
DIM: B107xH167xD35




Åbning via SINE terminaler
på TETRA platformen



Åbning via SMS eller
kodemastatur/prox



Åbning via kontrolcentral



Print for tilslutning til bl.a.
ABA/AIA anlæg

Birepo ApS er Skandinaviens største producent og leverandør af såvel mekaniske, elektro-mekaniske og fuld intelligente nøglerør- og bokse. Med over 20 patenter og godkendelser i portefølje serien B-Lock, er platformen skabt til alle niveauer af løsninger.

